



Sonus faber®

Liuto collection

リビング環境との柔らかな調和。

Lute shape design

Monitor



伝統のリュート型キャビネット

曲線を描くリュート型キャビネット内部には特製の補強リブや補強構造を要所所に設けて、万全の振動対策を施すとともに定在波の発生も防いでいます。構造的にもきわめてリジッドになるため、音のインパクトをしっかりと受け止め、濁りのない清新な音のパフォーマンスに貢献。フロントバツフルを覆うブラック・レザーは木の響きを活かしながら不要振動を制するソナス・ファベール伝統のキャビネット設計は、サイドパネルに天然目ナチュラル・ウッド仕上げ、天板と底板、リアパネルにはフロントバツフルと同じブラック・レザーを採用したコンビネーション仕上げとする事で、外観デザインもさらなる磨きをかけています。

Specifications

- 形式 2ウェイ2スピーカー、バスレフ・ブックシェルフ型
- 使用ドライバーユニット <高域>25mm 口径 高解像度ソフト・ドーム型
<中域・低域>150mm 口径サーモモールド・ポリプロピレン (織物)・コーン・ダイヤフラム
- クロスオーバー周波数: 3.5kHz ●周波数特性: 55Hz~25kHz
- 出力音圧レベル: 86dB SPL (2.83V/1m) ●インピーダンス: 8Ω ●185W x 356H x 336D mm、8.25Kg
- ¥320,000 / ペア (税込¥336,000)
- STAND MONITOR ¥80,000 / ペア (税込¥84,000)
- ☆システムセット¥380,000 / セット (税込¥399,000) Monitor With Stand Monitor

Liuto



ファブリック・ドーム・ツイーターによる優れた高域

高域にはダイナミック特製に優れたカスタム・メイドの 25mm 口径ファブリック (ソフト)・ドーム型を採用しました。ブリコートされたファブリック・ドーム・ダイヤフラムと、周囲を囲む幅広いリング状のソフトポリマー・ワイドエッジによりその緻密で、しっとりとした音のある高域はさらに高解像度を実現しました。ツイーター振動版の背面の音波は特別に設計されたリア・チェンバーに導かれ、不要反射音は効果的に取り除かれます。

メタル・ウーファ採用の豊かな低域

低域ドライバー・ユニットには高剛性・低質量のアルミ・マグネシウム合金ダイヤフラムを採用した 220mm 口径ウーファを使用し、優れたレスポンス特性と量感豊かな低域再生を実現しました。ダイヤフラムの表面には特殊コーティングを施し、メタル振動版にありがちな固有音を排除しています。新設計、新デザインされたウーファ中心部のコアキシャル・アンチ・コンプレッサー機構は、ウーファの背圧を緩和してダイヤフラムのより忠実な動きを保証し、ボイス・コイルの放熱効果も向上させます。

Specifications

- 形式 3ウェイ3スピーカー、バスレフ・フロアスタンディング型
- 使用ドライバーユニット <高域>25mm 口径 高解像度ソフト・ドーム型
<中域>150mm 口径サーモモールド・ポリプロピレン (織物)・コーン・ダイヤフラム
<低域>220mm 口径アルミ・マグネシウム合金コーン・ダイヤフラム
- クロスオーバー周波数: 350Hz、3kHz ●周波数特性: 40Hz~25kHz
- 出力音圧レベル: 89dB SPL (2.83V/1m) ●インピーダンス: 8Ω ●236W x 1040H x 415D mm、31Kg
- ¥640,000 / ペア (税込¥672,000)

Smart



カスタム・メイドのミッド/バス・ドライバーによる充実した中低域

ミッド・レンジには、サーモモールド・ポリプロピレン (織物)・コーンを採用したカスタム・メイドの 150mm 口径ドライバー・ユニットが採用されています。薄いポリプロピレンシート (織物) を層に重ねた構造にして、サーモモールドすることにより超軽量ながら耐久性と極めて優れた強度を発揮します。最新工学から生まれた新素材コーンは分割振動を抑え、自然で分解能に優れた特性を実現し、システムの要となる中音域を生々しく再生します。ドライバー・ユニットの背面はキャビネット内部のバック・チャンバーで被われ、コーンの背圧を磁気回路センターの通気口を通じてこのチャンバーに導くことで小音量時のリアリティを高めました。

Specifications

- 形式 2ウェイ3スピーカー、リア・バスレフ型、センター・チャンネル、マルチ・チャンネル用
- 使用ドライバーユニット <高域>25mm 口径 高解像度ソフト・ドーム型
<中域・低域>150mm 口径サーモモールド・ポリプロピレン (織物)・コーン・ダイヤフラム x 2
- クロスオーバー周波数: 2kHz ●周波数特性: 60Hz~25kHz
- 出力音圧レベル: 88dB SPL (2.83V/1m) ●インピーダンス: 8Ω ●532W x 185H x 226D mm、11Kg
- ¥180,000 (税込¥189,000)

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。