

Supreme sound has been condensed into a compact body!

All digital sources become a Burmester sound.



● サンプルレート・コンバーター搭載

◆入力した全デジタルオーディオ信号を最大 192kHz/24bit<sup>(※1)</sup>までアップサンプリング可能です。

洗練を極めた  
アナログ出力  
段とあいまっ  
て、分解能に富  
んだ音楽性豊  
かなサウンド  
を実現します。



(※1) サンプル周波数は 48・96・192kHz 切り替え式です。

● 出力位相反転が可能 (0°、180° 選択式)

◆アナログ出力の位相を切り替えることが可能です。  
本機のバランス出力は 3 番ピンが Hot ですが、逆相出力(-180°)にて 2 番 Hot の機器にも接続が可能です。

● フル DC カップリング信号回路

◆信号経路にカップリングキャパシターを使用していない為、可聴帯域内での位相シフトの無い、精度の高い再生を実現しています。

● アナログセクションとの相互電磁干渉を排除

◆同社のフラッグシップ CD プレーヤー"069"のリファレンステクノロジーに基づく DAC を搭載しています。  
このデジタルセクションは、アナログセクションとの相互の電磁干渉を排除するよう設計されています。

● デジタル入出力は TOSLINK(光)と COAX(同軸)

◆TOSLINK(光)は最大 96kHz/24bit、COAX(同軸)は最大 192kHz/24bit に対応しています。

● USB・DAC も至高のブルメスターサウンド！！

◆USB Audio Class 1<sup>(※2)</sup>及び Class 2<sup>(※3)</sup>に対応しており、Mac や PC に保存した音源や、ダウンロードしたハイレゾ音源などのデジタルサウンドも最高のブルメスターサウンドにてお楽しみいただけます。  
◆Mac、PC への接続は各 OS 標準ドライバーに対応しておりますので、専用ソフトウェアのインストールは不要です。

(※2)最大 96kHz / 24bit

Macintosh、WindowsXP 以降の PC に対応致します。

(※3)最大 192kHz / 24bit

Macintosh に対応致します。

● 他のブルメスター機器も操作可能なリモコン

◆付属のシステムリモコンは、お手持ちの他のブルメスター機器も操作が可能です。



■ 113 USB DAC SPECIFICATIONS

寸法 (横×高さ×奥行) / 重量	W200mm × H60mm × D165mm / 1.5kg
入力系統 (デジタル)	1×同軸、1×TOSLINK(光)、1×USB
出力系統 (アナログ / デジタル)	1×XLR、1×RCA / 1×COAX(同軸)、1×TOSLINK(光)
アナログ出力インピーダンス	XLR 130Ω / RCA 130Ω
最大入力	0dB FS(全高調歪率 1%、1kHz)
最大出力	4V(全高調歪率 1%、1kHz)
周波数特性	-3dB (192kHz サンプルングの場合) 10Hz~96 k Hz (最大周波数はサンプルング周波数の約半分となります)
全高調歪率	0.00068%(1kHz 10Hz-22kHz)
SN 比 / チャンネルクロストーク	-103dB / -120dB 以下(1V、1kHz/10kHz)
アップサンプリング周波数	48、96、192kHz 切り替え式
USB Class	Class 1 Audio Up to 48kHz/24bit / Class 2 Audio Up to 192kHz/24bit
消費電力	ON 時 6W / スタンバイ時 1W 以下
価格	希望小売価格 451,500 円(税込) / 本体価格 430,000 円(税抜)

このカタログの記載内容は 2013 年 4 月現在のものです。

Burmester 製品 輸入販売元

NOAH 株式会社 / P

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町70-8 TEL03-5272-4211  
http://www.noahcorporation.com