

Sonus faber

# PALLADIO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS – LEVEL 5

	PC-562	PC-562P	PC-582	PC-563P	PL-563	PW-562	PS-G101
型式	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 3 speaker, point in-ceiling システム	2 way 3 speaker, inwall システム	2 way 2 speaker, inwall システム	1 way 1 speaker, In-wall パッシヴ・サブウーファー
Tweeter (DAD)	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	-
Woofers/Midwoofer	165 mm	165 mm	200 mm	2 x 165mm	2 x 165 mm	165 mm	250 mm
クロスオーバー周波数	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	1,650 Hz	1,650 Hz	3,000 Hz	-
周波数特性	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	25 - 1,000 Hz (※)
入力感度 (SPL / 2.83v/1m)	90 dB	90 dB	90 dB	92 dB	92 dB	88 dB	86 dB
公称インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	8 Ω
指向角 (1 kHz, @-6 dB)	±60° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	±45° H - ±45° V	±45° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	-
推奨アンプ出力	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 250 W (クリップなし)	40 – 250 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	200 – 800 W (クリップなし)
外形寸法	∅ 234 mm	∅ 265.2 mm	∅ 283 mm	460 x 386 mm	471 x 216 mm	216 x 323 mm	310 x 310 mm
開口寸法	∅ 208 mm	∅ 244 mm	∅ 257 mm	433 x 359 mm	448 x 192 mm	192 x 299 mm	280 x 280 mm
奥行き	115 mm	170 mm	139 mm	148 mm	102 mm	102 mm	98 mm
突起部	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	12 mm	23 mm
付属グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル
別売グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	-	-	-	-
重量	3,1 Kg	3,2 Kg	3,4 Kg	6,8 Kg	6,3 Kg	3,7 Kg	5,6 Kg
定価 (1本 / 税込)	¥ 66,000 –	¥ 74,800 –	¥ 79,200 –	¥ 193,600 –	¥ 176,000 –	¥ 88,000 –	¥ 132,000 –

※PS-G101にはローパス/ハイカットフィルターがついていませんので、1000Hz以下をクロスポイントとするフィルター回路が必要です。