

Sonus faber

PALLADIO

TECHNICAL SPECIFICATIONS – LEVEL 6

	PC-662 	PC-662P 	PC-682 	PC-683 	PC-664P 	PL-664 	PW-662 
型式	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	3 way 3 speaker, in-ceiling システム	3 way 3 speaker, 1 Passive radiator point in-ceiling システム	3 way 3 speaker,1 passive- radiator inwall システム	2 way 2 speaker, inwall システム
Tweeter (DAD)	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Midrange	-	-	-	80 mm	80 mm	80 mm	-
Woofer/Midwoofer	165 mm	165 mm	200 mm	200 mm	165mm	165 mm	165 mm
Drone cone	-	-	-	-	165mm	165 mm	-
クロスオーバー周波数	3,000 Hz	3,000 Hz	2,500 Hz	1,400 / 3,000 Hz	500Hz / 3,500 Hz	500Hz / 3,500 Hz	3,000 Hz
周波数特性	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	58 - 25,000 Hz (-6dB)	56 - 25,000 Hz (-6dB)	60 - 25,000 Hz (-6dB)
入力感度 (SPL / 2.83v/1m)	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB
公称インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
推奨アンプ出力	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)
外形寸法	Ø 234 mm	Ø 265 mm	Ø 283 mm	Ø 283 mm	411 x 411 mm	751 x 288 mm ※1	496 x 288 mm
開口寸法	Ø 208 mm	Ø 244 mm	Ø 257 mm	Ø 257 mm	388 x 388 mm	724 x 265 mm	473 x 265 mm
奥行き	115 mm	172 mm	142 mm	142 mm	220 mm	100 mm	100 mm
突起部	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	9 mm	15 mm	15 mm
付属グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ストリンググリル / ベゼルフリー・ 四角形グリル ※2	ストリンググリル / ベゼルフリー・四 角形グリル
別売グリル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	-	-	-
重量	3,63 Kg	3,83 Kg	4,36 Kg	4,56 Kg	10,4 Kg	11,2 Kg	7,3 Kg
定価（1本 / 税込）	¥132,000	¥132,000	¥145,200	¥183,700	¥431,200	¥495,000 ※3	¥352,000 ※3

※1 PL-664 は垂直方向にも取り付け可能。ご注文時に指定ください。



※2 この他、ホワイト仕上げのベゼルカバーが付属。



※3 PL-664、PW-662 は Walnut、Wenge 仕上げから選択可能。

また、ウッドバッフルなし(ブラック・ベルベットバッフル)も選択可能。重量、価格が変わります。

